

# Farm Clean Baureihe

## Hochdruckreinigung für Landwirtschaft und Viehzucht - mobil und stationär



Technische Daten	E 240 VA-F	E 334 VA-F	S 350 VA-F
Fördermenge	1380 l/h	2000 l/h	3000 l/h
Betriebsdruck max.	250 bar	230 bar	140 bar
Arbeitsdruck	230 bar	210 bar	120 bar
Wasseranschluß	3/4"	3/4"	1"
Stromanschluß	16 A	32 A	32 A
Anschlußleistung (400V/3~50 Hz)	8,9 kW	12,5 kW	12,5 kW
Motor-/Pumpendrehzahl	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min
Abmessungen (L x B x H mm)	700 x 600 x 720	780 x 690 x 800	800 x 450 x 450
Gewicht	96 kg	146 kg	146 kg
Bestell-Nr.	10.000.110	10.000.111	10.000.112

**Serienausstattung:** 30 m PANZERJET Hochdruckschlauch auf VA-Schlauchtrommel (S 350 VA: 10 m), Spritzpistole, Schlauchentdrallungsgelenk, Spritzlanze mit Flachstrahldüse, 5 m Elektrokabel mit CEE-Stecker. Technische Änderungen vorbehalten.



### Spaltenboden-Reinigungswagen

Schnelle und gründliche Reinigung von Spaltenböden durch große Laufräder und doppelte, bewegliche Führungsrollen: Einfach an den Hochdruckreiniger koppeln - los gehts. Integrierte Extra-Spritzlanze für Ecken, Absätze usw. - Edelstahl-Ausführung.

Technische Daten	BRW 500 VA-F
Arbeitsbreite	500 mm
Arbeitsdruck max.	250 bar
Gewicht	32 kg
Bestell-Nr.	10.800.857